



# AQUAPANEL® Cement Board Indoor (Lighter. Easier. Faster.)

Новата циментосвързана плоскост за вътрешно приложение  
Идеална за мокри и влажни помещения

**AQUAPANEL® - със сигурност  
един добър избор!**

**AQUAPANEL®**

## Физични характеристики

	1200/1250/2400/2500	900/2000/2400/2500/ 2600/2800/3000	900/2000/2500/2600
Дължина (mm)			
Широчина (mm)	900	1200	1250
Дебелина (mm)	12.5	12.5	12.5
Мин. радиус на огъване за 900/1200/1250 mm широки плоскости	1	1	1
Тегло (kg/m <sup>2</sup> )	прибл. 11	прибл. 11	прибл. 11
Суха обемна плътност (kg/m <sup>3</sup> ) съгл. EN 12467	прибл. 750	прибл. 750	прибл. 750
Якост на огъване (MPa) съгл. EN 12467	≥ 7	≥ 7	≥ 7
pH-стойност	12	12	12
Клас по реакция на огън съгл. EN 13501	A1 негорим	A1 негорим	A1 негорим

## Описание

Циментовата плоскост Aquarpanel Cement Board Indoor (Lighter. Easier. Faster) е твърда и издръжлива плоскост за вътрешна употреба. Тя е изработена от агрегиран Портландцимент покрит с мрежа от стъквени влакна вградена в предната и задната част на плоскостта.

Краищата по ширина са отрязани прави, а надлъжните кантове са подсилени за допълнителна здравина (the EasyEdge®). Плоскостта е 100% водоустойчива и устойчива на плесен и мухъл. Тя е негорима, с ниски разходи за монтаж.

## Приложение

Циментовата плоскост Aquarpanel Cement Board Indoor (Lighter. Easier. Faster) се използва за изграждане на вътрешни стени.

Тя служи като основа за плочки или други крайни покрития и е в съответствие с EN 12467 клас 2.

## Характеристики

- Плоскост за мокри и влажни помещения
- 100% водоустойчива
- Екологична и щадяща околната среда
- Устойчива на мухъл и плесен
- Здрава, устойчива на удар
- Може да се разкроява, като се използва техниката "драскане и пречупване"
- Опростен, лесен монтаж
- Може да се огъва на цяла плоскост в сухо състояние до 1 метър радиус

## Обработка и монтаж

Aquarpanel Cement Board Indoor (Lighter. Easier. Faster) се монтира хоризонтално върху вертикална конструкция от метални профили. Освен хоризонтален монтаж е възможен също и вертикален. В зависимост от изискванията е възможно да се използва еднослойна, двуслойна облицовка или в комбинация с други плоскости на Кнауф.

Два вида третиране на фугите: фугите се залепват с лепило Aquarpanel (PU) или се оформят с Aquarpanel фугираща и шпакловъчна смес - бяла с фугираща лента Aquarpanel (10 cm). Всички нужни аксесоари са налични в продуктовата гама на Aquarpanel.

Време за монтаж – стена:

прибл. 12 min/m<sup>2</sup> (вкл. винтове и лепило).

прибл. 15 min/m<sup>2</sup> (вкл. винтове, фугопълнител и лента).

Разстояние между профилите: max. 600 (625) mm

Моля, вижте препоръките за монтаж.



## Транспорт и съхранение

Винаги носете плоскостите изправени настрани или върху палет с помощта на мотокар. При монтажа на плоскостите се убедете, че ъглите и кантовете не са повредени.

Подът да е способен да поеме тежестта на плоскостите. Палет с циментови плоскости Aquapanel Cement Board Indoor (Lighter. Easier. Faster) представлява натоварване върху пода от 700 кг до 2250 кг (при доставка).

Плоскостите трябва да са защитени от влага и атмосферни влияния преди да бъдат монтирани. Плоскости, които са се навлажнили трябва да се оставят върху равна повърхност, за да изсъхнат и от двете страни.

Осигурете време, плоскостите да се климатизират към околната влажност и температура преди монтаж. Да не се монтира при температура по-ниска от +5 °C.

## Вид на доставка

		w x l (mm)	Арт. №
Плоскости/палет	55 pieces	1200 x 900	519752
		1200 x 2000	519758
		1200 x 2400	508267
		1200 x 2500	508268
		1200 x 2600	508264
		1200 x 2800	519767
		1200 x 3000	519750
Площ/палет	59.4 m <sup>2</sup>	1200 x 900	519752
	132 m <sup>2</sup>	1200 x 2000	519758
	158.4 m <sup>2</sup>	1200 x 2400	508267
	165 m <sup>2</sup>	1200 x 2500	508268
	171.6 m <sup>2</sup>	1200 x 2600	508264
	184.8	1200 x 2800	519767
198 m <sup>2</sup>	1200 x 3000	519750	

**AQUAPANEL®**

[www.knauf.bg](http://www.knauf.bg)

[info@knauf.bg](mailto:info@knauf.bg)

Издание: 01/2016

AQUAPANEL® е технологично напреднала строителна система. Защото е система, включва ясни процеси, стъпка по стъпка от идея до завършен проект. Циментовите плоскости AQUAPANEL®, аксесоарите и услугите работят в унисон, за да сте сигурни, че вашият проект ще бъде завършен, както е планирано.

AQUAPANEL® е регистрирана търговска марка.

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 0700 300 03

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Конструктивните, статичните и строителнофизическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното одобрение на Кнауф. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф.