


EASY B24

BREVETTO / PATENT
(VE2002U000027)OVERLAP
BUTT-END

STANDARD | STANDARD

OVERLAP | BUTT-END


3700 mm 1200-600 mm




SPECIALE | SPECIAL

OVERLAP


1200-600 mm

PANNELLI
TILES


PLAN *




FLAT 24 *



24 L. TEGULAR *




ENIGMA TRIM




ENIGMA ESCAPE


* Sistemi disponibili anche con pannelli in lamiera stirata.
Systems available also with expanded metal tiles.

GRIGLIATI
OPEN CELL


MONOLAMA




H40 | H50



BASE 4 H18 | H30

SISTEMI SPECIALI
SPECIAL SHAPES


BANDRASTER

SISTEMI OSPEDALIERI
HOSPITAL SYSTEMS


24 SYNCRO EVO

PATENT PENDING
(102016000006819)


PROFILO PORTANTE 3700 / MAIN CARRIER PROFILE 3700



PROFILO INTERMEDIO 1200 / CROSS T 1200



PROFILO TRAVERSO 600 / CROSS T 600

COLORI
COLOURS

BIANCO | WHITE



NERO | BLACK



SILVER

LA PIÙ VERSATILE
JUST EASY

- Aggancio Easy brevettato
- Tenuta in trazione 180 N
- Overlap e butt-end
- Compatibile con Bandraster
- Tutti i campi di applicazione
- Portata massima 12 Kg

- Patented Easy hooking system
- Resistance to tension 180 N
- Overlap and butt-end
- Suitable for Bandraster
- All application fields
- Maximum load 12 Kg

CERTIFICAZIONE REI / REI CERTIFICATION

Easy Base 24 modulo 3700 H38 - 1200/600 H32 ha ottenuto il certificato di resistenza al fuoco REI120 in abbinamento a pannelli in lana di roccia sp. 75 e 15 mm e pannelli in fibra minerale da 15 mm. Con pannelli in fibra minerale da 14 mm e solaio in profili di acciaio Easy Base 24 ha raggiunto i 75 minuti di resistenza al fuoco in conformità alla norma BS 476: Part 21:1987 (Dettaglio certificazione a pag. 34).

REI 120 Certification has been released for module Easy Base 24 3700 H38 - 1200/600 H32 coupled both with 75 mm and 15 mm thickness rockwool tiles, and 15 mm thickness mineral fiber panels. With 14 mm mineral fiber tiles and mild steel deck Easy Base 24 achieved 75 minutes of fire resistance according to BS 476: Part 21:1987 norme (Certification details on page 34).

INCIDENZE EASY BASE 24 / T24 EASY INCIDENCES

LUNGHEZZA / LENGHT	3700 mm	1200 mm	600 mm
MODULO / MODULE 1200 X 600 mm	0,85 ml/m ²	1,70 ml/m ²	/
MODULO / MODULE 600 X 600 mm	0,85 ml/m ²	1,70 ml/m ²	0,85 ml/m ²

DIMENSIONI / DIMENSIONS

CODICE / CODE	LUNGHEZZA LENGHT	B x h	SCATOLA / BOX			PALLET		
			PZ PCS	m	Kg	SC. BOX	m	Kg
RY124370 BRTAR	3700 mm	24 x 38	24	88,8	31,19 kg	36	3197	1123 kg
RZ124120 BRTRH	1200 mm	24 x 38	50	60	18,08 kg	60	3600	1085 kg
RZ124060 BRTRH	600 mm	24 x 38	50	30	9,04 kg	120	3600	1085 kg
RY124120 BRTAR	1200 mm	24 x 32	50	60	16,66 kg	60	3600	1000 kg
RY124060 BRTAR	600 mm	24 x 32	75	45	12,20 kg	96	4320	1171 kg

* La parte di codice scritta in grigio varia in funzione delle caratteristiche dell'articolo scelto.
* The grey part of the code changes according to the chosen product's features.



CLASSE 1



CLASSE B



CLASSE C

NESSUNA
NONE

A1-A2s1d0