# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

# ABHL004CPR

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
   HOMESEAL LDS 0.04, HOMESEAL LDS 0.04 FixPlus

2. Предвидена употреба/употреби:
   Огъваеми хидроизолационни мушами - Част 1: Огъваеми прегради за покриви с малки прекъснати елементи
   Огъваеми хидроизолационни мушами - Част 2: Огъваеми прегради за външни стени

3. Производител:
   Knauf Insulation Sprl
   Rue de Maestricht 95, 4600 Visé
   Belgium
   www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com

4. Упълномощен представител:
   Няма данни.

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
   AVCP System 3

6a. Хармонизиран стандарт:

   EN 13859-1:2014 + EN 13859-2:2014

   Нотифициран орган/органи:
   Система 3 AVCP : INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, a. s. (INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION) (Нотифициран сертифициращ орган № 1023)

6b. Европейски документ за оценяване: Няма данни
   Европейска техническа оценка: Няма данни
   Орган за техническа оценка: Няма данни
   Нотифициран орган/органи: Няма данни

7. Съществени характеристики:
   Вижте следващата страница

# ABHL004CPR HOMESEAL LDS 0.04

| Основни характеристики | ABHL004CPR | | HOMESEAL LDS 0.04 | | Хармонизирани технически стандарти |
|---|---|---|---|---|---|
| | Характеристики | | | | |
| | единици | единици | единици | | |
| Реакция на огън | \|клас\| | E | - | - | EN 13859-1:2014 + EN 13859-2:2014 |
| Устойчивост на проникване на вода преди изкуствено стареене | \|клас\| | W1 | - | - | |
| Устойчивост на проникване на вода след изкуствено стареене | \|клас\| | W1 | - | - | |
| устойчивост на водни пари | \|m\| | 0,02 | -0,01 | +0,015 | |
| Якост на опън MD / CMD | \|N/50mm\| | NPD | NPD | NPD | |
| Устойчивост на разкъсване MD / CMD | \|N\| | 165/190 | -40/-35 | +45/+75 | |
| Гъвкавост при ниска температура | \|°C\| | -20 | - | - | |
| Якост на опън преди изкуствено стареене MD / CMD | \|N/50mm\| | 310/215 | -40/-30 | +40/+30 | |
| Якост на опън след изкуствено стареене MD / CMD | \|N/50mm\| | 280/190 | -55/-35 | +40/+40 | |
| Удължение преди изкуствено стареене MD / CMD | \|%\| | 45/80 | -15/-25 | +35/+40 | |
| удължение след изкуствено стареене MD / CMD | \|%\| | 35/65 | -15/-30 | +40/+40 | |
| опасни вещества | \|-\| | NPD | - | - | |
| NPD - Неустановени експлоатационни показатели | | | | | |

# ABHL004CPR HOMESEAL LDS 0.04 FixPlus

| Основни характеристики | ABHL004CPR | | HOMESEAL LDS 0.04 FixPlus | | Хармонизирани технически стандарти |
|---|---|---|---|---|---|
| | Характеристики | | | | |
| | единици | единици | единици | | |
| Реакция на огън | \|клас\| | E | - | - | EN 13859-1:2014 + EN 13859-2:2014 |
| Устойчивост на проникване на вода преди изкуствено стареене | \|клас\| | W1 | - | - | |
| Устойчивост на проникване на вода след изкуствено стареене | \|клас\| | W1 | - | - | |
| устойчивост на водни пари | \|m\| | 0,02 | -0,01 | +0,015 | |
| Якост на опън MD / CMD | \|N/50mm\| | NPD | NPD | NPD | |
| Устойчивост на разкъсване MD / CMD | \|N\| | 165/190 | -40/-35 | +45/+75 | |
| Гъвкавост при ниска температура | \|°C\| | -20 | - | - | |
| Якост на опън преди изкуствено стареене MD / CMD | \|N/50mm\| | 310/215 | -40/-30 | +40/+30 | |
| Якост на опън след изкуствено стареене MD / CMD | \|N/50mm\| | 280/190 | -55/-35 | +40/+40 | |
| Удължение преди изкуствено стареене MD / CMD | \|%\| | 45/80 | -15/-25 | +35/+40 | |
| удължение след изкуствено стареене MD / CMD | \|%\| | 35/65 | -15/-30 | +40/+40 | |
| опасни вещества | \|-\| | NPD | - | - | |
| NPD - Неустановени експлоатационни показатели | | | | | |

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация:

Няма данни.

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

За произвођача и у његово име потписао:

Steen Lindby - GPM Director

(Име и функција)



(Потпис)

Visé - 25-08-25

(Место и датум издавања)