# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

# ABLDS35CPR

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
   HOMESEAL LDS 35, HOMESEAL LDS 35 FixPlus

2. Предвидена употреба/употреби:
   Огъваеми хидроизолационни мушами — Пластмасови и каучукови пароизолационни слоеве

3. Производител:
   Knauf Insulation Sprl
   Rue de Maestricht 95, 4600 Visé
   Belgium
   www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com

4. Упълномощен представител:
   Няма данни.

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
   AVCP System 3

6a. Хармонизиран стандарт:

   EN 13984:2013

   Нотифициран орган/органи:
   Система 3 AVCP : INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, a. s. (INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION) (Нотифициран сертифициращ орган № 1023)

6b. Европейски документ за оценяване: Няма данни
   Европейска техническа оценка: Няма данни
   Орган за техническа оценка: Няма данни
   Нотифициран орган/органи: Няма данни

7. Съществени характеристики:
   Вижте следващата страница

# ABLDS35CPR HOMESEAL LDS 35

| Основни характеристики | ABLDS35CPR | | HOMESEAL LDS 35 | | Хармонизирани технически стандарти |
|---|---|---|---|---|---|
| | Характеристики | | | | |
| | единици | единици | единици | | |
| Водонепропускливост | \|Издържа / Не издържа\| | Издържа | - | - | EN 13984:2013 |
| Устойчивост на въздействието | \|mm\| | NPD | - | - | |
| Дълготрайност на съпротивление на водните пари срещу изкуствено | \|Издържа / Не издържа\| | Издържа | - | - | |
| Дълготрайност химически Resistance | \|Издържа / Не издържа\| | NPD | NPD | NPD | |
| Устойчивост на разкъсване MD / CMD | \|N\| | >135/>125 | - | - | |
| Съпротивление на срязване на снажданията | \|N/50mm\| | NPD | - | - | |
| устойчивост на водни пари | \|m\| | 35 | -10 | +10 | |
| Якост на опън MD / CMD | \|N/50mm\| | >210/>190 | - | - | |
| Реакция на огън | \|клас\| | F | - | - | |
| опасни вещества | \|-\| | NPD | NPD | NPD | |
| NPD - Неустановени експлоатационни показатели | | | | | |

# ABLDS35CPR HOMESEAL LDS 35 FixPlus

| Основни характеристики | ABLDS35CPR | | HOMESEAL LDS 35 FixPlus | | Хармонизирани технически стандарти |
|---|---|---|---|---|---|
| | Характеристики | | | | |
| | единици | единици | единици | | |
| Водонепропускливост | \|Издържа / Не издържа\| | Издържа | - | - | EN 13984:2013 |
| Устойчивост на въздействието | \|mm\| | NPD | - | - | |
| Дълготрайност на съпротивление на водните пари срещу изкуствено | \|Издържа / Не издържа\| | Издържа | - | - | |
| Дълготрайност химически Resistance | \|Издържа / Не издържа\| | NPD | NPD | NPD | |
| Устойчивост на разкъсване MD / CMD | \|N\| | >135/>125 | - | - | |
| Съпротивление на срязване на снажданията | \|N/50mm\| | NPD | - | - | |
| устойчивост на водни пари | \|m\| | 35 | -10 | +10 | |
| Якост на опън MD / CMD | \|N/50mm\| | >210/>190 | - | - | |
| Реакция на огън | \|клас\| | F | - | - | |
| опасни вещества | \|-\| | NPD | NPD | NPD | |
| NPD - Неустановени експлоатационни показатели | | | | | |

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация:

Няма данни.

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

За произвођача и у његово име потписао:

Steen Lindby - GPM Director

(Име и функција)



(Потпис)

Visé - 22-08-25

(Место и датум издавања)