ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

ABLD200CPR

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
   HOMESEAL LDS 200, HOMESEAL LDS 200 AluPlus

2. Предвидена употреба/употреби:
   Огъваеми хидроизолационни мушами — Пластмасови и каучукови пароизолационни слоеве

3. Производител:
   Knauf Insulation Sprl
   Rue de Maestricht 95, 4600 Visé
   Belgium
   www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com

4. Упълномощен представител:
   Няма данни.

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
   AVCP System 3

6a. Хармонизиран стандарт:

   EN 13984:2013

   Нотифициран орган/органи:
   Система 3 AVCP : INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, a. s. (INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION) (Нотифициран сертифициращ орган № 1023)

6b. Европейски документ за оценяване: Няма данни
   Европейска техническа оценка: Няма данни
   Орган за техническа оценка: Няма данни
   Нотифициран орган/органи: Няма данни

7. Съществени характеристики:
   Вижте следващата страница

ABLD200CPR HOMESEAL LDS 200

Основни характеристики	ABLD200CPR		HOMESEAL LDS 200		Хармонизирани технически стандарти
	Характеристики				
	единици	единици	единици		
Водонепропускливост	|Издържа / Не издържа|	Издържа	-	-	EN 13984:2013
Устойчивост на въздействието	|mm|	NPD	-	-	
Дълготрайност на съпротивление на водните пари срещу изкуствено	|Издържа / Не издържа|	Издържа	-	-	
Дълготрайност химически Resistance	|Издържа / Не издържа|	NPD	NPD	NPD	
Устойчивост на разкъсване MD / CMD	|N|	>110/>110	-	-	
Съпротивление на срязване на снажданията	|N/50mm|	NPD	-	-	
устойчивост на водни пари	|m|	200	-60	+60	
Якост на опън MD / CMD	|N/50mm|	>230/>230	-	-	
Реакция на огън	|клас|	E	-	-	
опасни вещества	|-|	NPD	NPD	NPD	
NPD - Неустановени експлоатационни показатели					

ABLD200CPR HOMESEAL LDS 200 AluPlus

Основни характеристики	ABLD200CPR		HOMESEAL LDS 200 AluPlus		Хармонизирани технически стандарти
	Характеристики				
	единици	единици	единици		
Водонепропускливост	|Издържа / Не издържа|	Издържа	-	-	EN 13984:2013
Устойчивост на въздействието	|mm|	NPD	-	-	
Дълготрайност на съпротивление на водните пари срещу изкуствено	|Издържа / Не издържа|	Издържа	-	-	
Дълготрайност химически Resistance	|Издържа / Не издържа|	NPD	NPD	NPD	
Устойчивост на разкъсване MD / CMD	|N|	>110/>110	-	-	
Съпротивление на срязване на снажданията	|N/50mm|	NPD	-	-	
устойчивост на водни пари	|m|	200	-60	+60	
Якост на опън MD / CMD	|N/50mm|	>230/>230	-	-	
Реакция на огън	|клас|	E	-	-	
опасни вещества	|-|	NPD	NPD	NPD	
NPD - Неустановени експлоатационни показатели					

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация:

Няма данни.

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

За произвођача и у његово име потписао:

Steen Lindby - GPM Director

(Име и функција)



(Потпис)

Visé - 22-08-25

(Место и датум издавања)